

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60097408

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Längstens gültig bis *Latest expiration date*
(day/mo/yr)

0010-- 21224563 001

26.11.2019

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Haworth GmbH
Von-Achenbach-Str. 21-23
59229 Ahlen
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

HAWORTH
Estrada de Barcarena Apd. 15
2746 QUELUZ DE BAIXO (Portugal)
Portugal

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1000000000

Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN EN 16139/03.14
ZEK 01.4-08/11.11

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Stuhl

Konferenz- und Seminarstuhl Modellreihe "Very"

12

- Modell 6210, 11, 12, 13, 14, 15 (Drehstuhl)
 - Modell 6220, 21, 22, 23, 24, 25 (Vierbeinerstuhl, Rücken fest)
 - Modell 6230, 31, 32, 33, 34, 35 (Vierbeinerstuhl, Rücken neigbar)
- Alle sicherheitsrelevanten Anforderungen der DIN EN 16139 / 03.14 Belastungsstufe 1 sind erfüllt.

Ersetzt Zertifikat Nr.: 59 33 331

12

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1-1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

C. Prosch



Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 27.11.2014 (day/mo/yr)

Zertifikat / Certificate

S 60097408

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010—21224563 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

27.11.2014

Vierbeiner Besucherstuhl mit und ohne Armlehnen, mit und ohne Rollen, mit fester bzw. neigbarer Rückenlehne

- Gestellbeine aus Stahlrohr Ø 22 x 2,0 mm, unterschiedlich gebogen, Verbindungen geschweißt
- Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff (PP)
- optional Armlehnen aus PP GF20 mit Armlehnenauflage aus PP GF 20 an verlängerten Gestellbeinen verschraubt (je eine Torxschraube 8 x 18 mm)
- optional neigbare Rückenlehne, Einstellung der Rückenlehnenfederkraft abhängig von Nutzergewicht, automatisch mittels Schenkelfeder
- bei neigbarer Rückenlehne: Sitzschale beweglich über Rückenlehnengelenke, gebogenem Metallbügel (Ø 9,5 mm) und Kunststoffverbinder montiert
- bei fester Rückenlehne: Sitzschale mit Gestell verschraubt (zwei Kunststoff-schrauben 5,3 x 44 mm in Sitzschale, zwei Gewindeschrauben M5x10 mm in Gestell)
- optional Sitz- bzw. Rückenlehnepolster
- optional Fußbodengleiter oder lastabhängig gebremste 50 mm Lenkdoppelrollen Typ H und W an den Beinenden
- Rollenhersteller: Gross+Froelich

Vierbeiner mit Armlehnen (Modell 6221):

Außenmaße (H x B x T): 885 x 600 x 555 mm

Gewicht: 6,7 kg

Vierbeiner mit Rollen ohne Armlehnen (Modell 6230):

Außenmaße (H x B x T): 868 x 565 x 533 m

Gewicht: 7,7 kg

Konferenzdrehstuhl mit Fünfausleger-Fußkreuz und Rollen, mit und ohne Armlehnen, mit neigbarer Rückenlehne

- mit selbsttragender höhenverstellbarer Gasfeder von Fa. Stabilus, Bezeichnung der Gasfeder: DIN 4550-4 Stab-O-Mat 042 08C 179 1UX
- Sitzträger mit Gasfederkonushülse aus Aluminium-Druckguss
- Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff (PP)
- optional Armlehnen aus Aluminium-Druckguss, nicht verstellbar, mit Armlehnenpad aus PU, Armlehnenträger mit je zwei Torxschrauben 6 x 15 mm und Stahlwinkel an Sitzträger verschraubt
- neigbare Rückenlehne, Einstellung der Rückenlehnenfederkraft abhängig von Nutzergewicht, automatisch mittels Schenkelfeder
- Sitzschale beweglich über Rückenlehnengelenke, gebogenem Metallbügel (Ø 9,5 mm) und Kunststoffverbinder montiert
- optional Sitz- bzw. Rückenlehnepolster
- Fußkreuz aus Aluminium-Druckguss mit fünf Auslegern
- lastabhängig gebremste 60 mm Lenk-Doppelrollen Typ H und W
- Rollenaufschrift: Move 60
- Rollenhersteller: Gross+Froelich

Konferenzdrehstuhl:

Außenmaße (H x B x T): 825 – 950 x 660 x 632 mm

Gewicht: 12,1 kg

C. Prosch

