

HushFree.M



HushFree.Mは、クラスAの防音装備を施した、4人までの人数で使用できる防音ブースです。対面またはハイブリッドの会議、プライバシーを要する重要な会話、チーム・ミーティング、創造的な活動などに最適です。HushFree.Mブースでは、従業員の生産性を維持しつつミーティングや会話により多くの時間を割いたり、会話をプライベートに保ちつつ作業に集中したりすることが可能です。内部空間はお好きなようにカスタマイズいただけ、テーブル1台と2人掛けのソファを2台まで装備することができます。また作り付けのキャスターにより、ブースの移動も可能です。


特徴

- 吸音パネルを8色展開
- ISO 23351-1:2020に基づくクラスAの防音性
- 高さを調節できる作業台
- 快適性と利便性を保証する完全自動の効果的な換気およびLED照明システム（卓上で500ルクス）
- 追加で明るさの調節が可能な、顔を照らすストリップライト
- ブースを簡単に移動できる作り付けキャスター
- 占有センサーと予約用タッチスクリーン

Design by
Hushoffice



hushoffice



サイズ

外寸
高さ：2300 mm 幅：2210 mm 奥行き：1390 mm
内寸
高さ：2034 mm 幅：1993 mm 奥行き：1310 mm

手すり付き防音ラミネートガラス戸
高さ：2085 mm 幅：900 mm

重量 586 kg

オプション

テーブル

サイズ幅767x 長さ837x 高さ735 mm。両面にHPLラミネート加工を施した厚さ18mmの天板。
脚部：断面40x50 mmのスチール、コスモスグレー色の粉体塗装仕上げ、最大荷重15kg。

ソファセット

背もたれが左側または右側にくるシートモジュール。全体の寸法は1230x534x688 mm。
座高473 mm、座面からの背もたれの高さ215 mm。木材ベースの枠組み、スプリング層：100 ポリウレタンフォーム積層、100 ポリエステルフリース。外層：張り布。最大荷重220 kg。

テレビスタンド

VESA規格に従ったテレビ・ディスプレイスタンド (mm)：75x75 100x100 100x200 200x100 200x200。全体の寸法は221x226x45 mm。中央の支柱に、付属ネジで設置可能。シートメタルにコスモスグレー色の粉体塗装仕上げ。

ブース占有状態の表示灯 (オプション)

サイズ 86x86x37 mm。ブースの使用中に点灯する表示灯は、換気モジュールの電源に接続することができます。天井の、換気ファンの枠から1000 mm以内ならどこでも設置できます。モーションセンサーを使用。

予約用モジュール (オプション)

サイズ97x192 mm。ブースの占有状態の確認と予約が可能な発光性のサイドパネルとタッチディスプレイは、ブースの電源に接続することができます。システムはMicrosoft 365プラットフォームに組み込むことができます。

張り布と仕上げ

外装

両面にメラミン仕上げを施した厚さ38 mm の3層のハニカムボード、レーザー加工による継ぎ目のない美しい仕上がり。耐震アンカーボルト使用可能。

室内パネル

PETfelt、ポリエステルフリース、布の合成品。防音効果を持つ難燃性のポリウレタン樹脂を再接合。

ガラス

防音ラミネート加工のガラス、10 mm (RW = 35 dB)、厚さ5.52 (ガラス5 mm、遮音シート2 mm、ガラス5 mm)。アルミサッシに設置、遮音シートつき。透明ガラス。オプションとして曇りガラスもございます。

張り布

Athlon Plus：重量：750 g/m²；構造：56% ポリエステル、44% トレビラCS、燃焼性：たばこ (BS EN 1021-1)、たばことマッチ (BS EN 10211&2)、CA TB 117-2013、耐光堅牢度：5 (EN ISO 105B02)、摩擦耐性：5 (EN ISO 12945-2)、摩耗耐性：100,000 マーティンデールサイクル (EN ISO 12947-2)、認証：OEKO-TEX® STANDARD 100。

カーペット

繊維床材の可燃性を測定するASTM D2859-16 (2021)規格に基づく認証を取得。利用者の多い商業施設 (ホテルの客室およびスイート、ブティック、店舗、レストラン、会議室、人通りの多い事務所、レセプション、階段など) に適しています。グラファイト色。

特徴および仕様

換気システム

モーションセンサー使用、ファン4つ、最大風量：-320 m³/h、59秒で内部の空気がすべて入れ替わります。

電力

天井にLED照明 x2。
電源モジュール (基本)：230V の電源 x2。
電源モジュール (オプション)：USB type Aまたはtype C x1で合計5.0 V/4.0 A MAX HDMI。パワーケーブル：黒、床から全長5000 mm、ブース扉から3400 mm。
LANケーブルCat. 6、全長5000 mm、ブース扉から3400 mm。
モーションセンサー：天井に設置、照明と換気に総電力の半分を使用。
待機時消費電力5W
最大消費電力64.5W

音響

ISO 23351-1:2020に基づくクラスAの防音性。

耐震アンカーボルト

すべてのHushoffice製品は標準仕様として、耐震アンカーボルトの設置が可能です。