

HushFree.M




HushFree.M ist eine mit A bewertete Akustikkabine für das Büro für bis zu 4 Personen, die sich ideal für persönliche und hybride Besprechungen, wichtige Gespräche, die Privatsphäre erfordern. Mit der Kabine hushFree.M können Sie viel mehr Zeit in Besprechungen und Gesprächen verbringen und gleichzeitig die Produktivität Ihrer Mitarbeiter überwachen oder sich einfach auf Ihre Arbeit. Diese Bürozeile kann mit einem Tisch und bis zu zwei Zweisitzer-Sofas ausgestattet werden. Die Kabine HushFree.M ist dank der eingebauten Rollen mobil.

Leistungsmerkmale

- Gepolsterte Innenverkleidungen, in 8 Farben erhältlich
- Akustische Messungen nach ISO 23351-1:2020 – Klasse A
- Vollautomatische, effiziente Belüftung und LED-Beleuchtung (500 Lux auf Höhe der Tischplatte) für hohen Komfort und Bequemlichkeit
- Integrierte Rollen für den einfachen Transport der Kabine
- Optionale VESA-Standardhalterung für TV / Monitor
- Möglichkeit der Anpassung des Innenraums mit speziellen Sonderausstattungen
- Belegtheitsensor und Touchscreen für die Buchung

Design von
Hushoffice



ABMASSE

Äußere Größe	H: 230 cm	W: 221 cm	T: 139 cm
Innere Größe	H: 203,4 cm	W: 199,3 cm	T: 131 cm

Akustische Verbundglastür mit Handlauf
H: 208,5 cm W: 90 cm

Gewicht 586 kg

OPTIONEN

Tisch

Maße: B/T/H 767 x 837 x 735 mm. Hergestellt aus 18 mm starkem Sperrholz, beidseitig mit HPL-Laminat beschichtet. Stützfuß aus 40 x 50 mm Stahlprofil, pulverbeschichtet in der Farbe Kosmosgrau. Maximale Belastung – 15 kg.

Sofagarnitur

Sitzmodul inklusive Rückenlehne, erhältlich in linker und rechter Ausführung mit den Gesamtmaßen von 1230 x 534 x 688 mm.

Sitzhöhe – 473 mm, Höhe der Rückenlehne ab Sitz – 215 mm
Struktur aus Holzwerkstoffen, Federkern – 100% PU-Schaum, flauschiges Vlies aus 100% Polyester.

Äußere Schicht – Polsterstoff.

Maximale Belastung des Sofas – 220 kg.

TV-Montageset

Adapter für die Montage eines TV-Monitors mit VESA-Halterung (mm): 75 x 75; 100 x 100; 100 x 200; 200 x 100; 200 x 200 mit den Gesamtmaßen von 221 x 226 x 45 mm. Geeignet für die Montage an der Mittelsäule der Kabine mit Hilfe von Befestigungsschrauben, die ein integraler Bestandteil der Säule sind. Struktur aus gebogenem Blech, pulverbeschichtet in der Farbe Kosmosgrau.

Anzeige der Kabinenbelegung (optional)

Kabinenbelegungsanzeige mit den Abmessungen 86 x 86 x 37 mm, vorbereitet für den Einbau in die Stromversorgung des Lüftungsmoduls. Kann an der Kabinendecke in einem Umkreis von 1000 mm um das Ventilatorgehäuse angebracht werden. Wird durch einen Bewegungssensor ausgelöst.

Reservierungsmodul (optional)

Maße: 97 x 192 mm. Beleuchtetes Seitenpanel und Touchscreen-Display, das die Belegung der Kabine anzeigt und Reservierungen ermöglicht, vorbereitet für die Integration mit der Stromversorgung der Kabine. Das System kann in die Microsoft 365-Plattform integriert werden.

SEISMISCHE VERANKERUNG

Alle Hushoffice-Produkte sind standardmäßig mit einer seismischen Verankerung ausgestattet.

POLSTERMÖBEL & ABSCHLÜSSE

Äußeres

3-Schicht-Wabenplatte, 38 mm stark, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit fugenloser Kantenlasertechnik bearbeitet. Die Konstruktion ist auf die seismische Verankerung vorbereitet.

Innenverkleidungen

Hergestellt als Verbundstoff auf Basis von PetFelt, Polyestervlies und Gewebe. Feuerhemmender PUR-Schaum mit akustischen Eigenschaften, wiederverklebt.

Glas

Akustik- und Verbundglas 10 mm (RW = 35 dB), Stärke 5/5/2 – 5 mm Glas, 2 mm Akustikfolie und 5 mm Glas. Untergebracht in Aluminiumprofilen mit akustischer Dichtung. Transparentes Glas. Matte Version als Option.

Polsterung

Athlon Plus: Gewicht: 750 g/m²; Zusammensetzung: 56% Polyester, 44% Trevira CS; Entflammbarkeit: Zigarette (BS EN 1021-1), Zigaretten und Streichhölzer (BS EN 1021 1&2), CA TB 117-2013; Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105-BO2); Pilling-Festigkeit: 5 (EN ISO 12945-2); Abriebfestigkeit: 100.000 Martindale-Zyklen (EN ISO 12947-2); Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100.

Teppichboden

Entspricht ASTM D2859 – 16 (2021), Standardprüfverfahren für die Entflammbarkeit von gebrauchsfertigen textilen Bodenbelagsmaterialien. Geeignet für eine intensive gewerbliche Nutzung (Hotelzimmer, Hotelsuite, Boutique, Geschäft, Restaurant, Konferenzraum, stark frequentiertes Büro, Rezeption, Treppe). Farbe: Graphit.

MERKMALE UND SPEZIFIKATIONEN

Lüftungssystem

Bewegungsmelder aktiviert, 4 Ventilatoren, maximale Leistung der Ventilatoren - 320 m³/h, Gesamtluftwechsel in 59 s.

Elektrifizierung

LED-Deckenleuchte x 2.

Stromversorgungsmodul (Basis): 2 x Stromversorgung 230V. Stromversorgungsmodul (optional, je nach Bedarf): Ladegerät Typ A, 1 x Ladegerät Typ C mit einer Gesamtleistung von 5,0 V / 4,0 A MAX, HDMI. Stromkabel: schwarz – Zugang vom Boden, mit 5000 mm Gesamtlänge. Zugang vom Kabinenausgang, 3400 mm.

LAN-Stecker CAT.6: verfügbar mit 5000 mm Gesamtkabellänge, und verfügbar mit 3400 mm am Kabinenausgang. Bewegungssensor: befindet sich in der Decke und aktiviert die Beleuchtung und die Lüftungsanlage mit 50 % der Gesamtleistung.

Leistungsaufnahme im Standby-Modus 5 W.

Maximale Leistungsaufnahme des Produkts 64,5 W.

ACOUSTICS

Akustische Messungen nach ISO 23351-1:2020 – Klasse A.