

HushFree.M




HushFree.M es una cabina acústica con clasificación A para una oficina con un máximo de 4 personas, ideal para reuniones presenciales e híbridas. La unidad hushFree.M le permite dedicar más tiempo a sus reuniones y conversaciones al mismo tiempo que mantiene la productividad de los empleados o se concentra en su trabajo manteniendo las conversaciones privadas. Esta unidad para oficina puede equiparse con una mesa y hasta con dos sofás para dos personas cada uno. HushFree.M es móvil, gracias a sus ruedecillas integradas.

Características

- Medidas acústicas conforme a ISO 23351-1:2020 – clase A
- Eficiente sistema de ventilación totalmente automático y sistema de iluminación LED (500 luxes a nivel de cubierta de mesa) que le garantiza comodidad
- Ruedecillas integradas que facilitan el transporte de la cabina
- Montaje estándar VESA opcional para TV / monitor
- Sensor de ocupación y pantalla táctil para el registro
- HushAssistant: un módulo con pantalla táctil para regular la iluminación y ventilación que también permite comprobar si la cabina de trabajo está reservada

Diseño de
Hushoffice



DIMENSIONES

Tamaño exterior
Al: 230 cm An: 221 cm L: 139 cm

Tamaño interior
Al: 203,4 cm An: 199,3 cm L: 131 cm

Puerta acústica de cristal laminado con pasamanos
Al: 208,5 cm An: 90 cm

Peso 586 kg

OPCIÓN

Mesa

Dimensiones An/L/Al 767 x 837 x 735 mm. Fabricada en triplay de 18 mm de grosor, cubierta con laminado HPL en ambos lados.

Pata de soporte hecha de perfil de acero de 40 x 50 mm, con recubrimiento electrostático en color gris cosmos. Carga máxima: 15 kg.

Juego de sofás

El módulo del asiento incluye respaldo, disponible en versiones izquierda y derecha, con dimensiones totales de 1230 x 534 x 688 mm. Altura del asiento: 473 mm, altura del respaldo desde el asiento: 215 mm. Estructura interna fabricada con materiales a base de madera, capa con resortes, 100% de espuma PU, vellón mullido 100% de poliéster. Capa externa: tela tapizada. Carga máxima del sofá: 220 kg.

Juego para montar TV

El módulo del asiento incluye respaldo, disponible en versiones izquierda y derecha, con dimensiones totales de 1230 x 534 x 688 mm. Altura del asiento: 473 mm, altura del respaldo desde el asiento: 215 mm. Estructura interna fabricada con materiales a base de madera, capa con resortes, 100% de espuma PU, vellón mullido 100% de poliéster. Capa externa: tela tapizada. Carga máxima del sofá: 220 kg.

Indicador de ocupación de la cabina (opcional)

Indicador luminoso de ocupación de la cabina, con las siguientes dimensiones: 96 x 96 x 38 mm, preparado para integrarse al suministro eléctrico del módulo de ventilación. Está adaptado para colocarse en cualquier lugar del techo de la cabina a 1000 mm de la carcasa del ventilador. Activa mediante sensor de movimiento.

Módulo de registro (opcional)

Dimensiones: 97 x 192 mm. Tablero lateral luminoso y pantalla táctil que indica la ocupación de la cabina, permite el registro y está preparado para integrarse al suministro eléctrico de la cabina. El sistema puede integrarse a la plataforma Microsoft 365.

ACÚSTICA

Medidas acústicas conforme a ISO 23351-1:2020 - clase A.

ANCLAJE SÍSMICO

Todos los productos Hushoffice vienen con capacidad de anclaje sísmico como solución estándar.

TAPIZADO Y ACABADOS

Exterior

Tablero de tres capas tipo panal de abeja de 38 mm de grosor, con ambos lados cubiertos de melamina, acabado con tecnología láser y esquinas sin bordes. La estructura está preparada para el anclaje sísmico.

Tableros interiores

Fabricados como compuesto de PETFELT, con vellón de poliéster y tela. Espuma PUR retardante de fuego con propiedades acústicas, adheridos.

Cristal

Cristal acústico y laminado de 10 mm (RW = 35 dB), grosor de 5.5.2, que incluye el cristal de 5 mm, 2 mm de lámina acústica y cristal de 5 mm. Se coloca sobre perfiles de aluminio con sello acústico. Cristal transparente, con acabado mate opcional.

Tapizado

Athlon Plus: peso: 750 g/m²; composición: 56% poliéster, 44% Trevira CS; inflamabilidad: cigarrillos (BS EN 1021-1), cigarrillos y cerillos (BS EN 1021 1&2), CA TB 117-2013; solidez del color a la luz artificial: 5 (EN ISO 105BO2); resistencia a la formación de bolitas: 5 (EN ISO 12945-2); resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale (EN ISO 12947-2); certificación: OEKO-TEX® STANDARD 100.

Alfombra

Cumple con la norma ASTM D2859 - 16 (2021), método de pruebas estándar de características de combustibilidad de los materiales textiles para cobertura de pisos, listo para usarse. Adaptada para el uso comercial intensivo (habitaciones y suites de hotel, boutiques, tiendas, restaurantes, salas de conferencia, oficinas con gran afluencia de personas, recepciones, escaleras). Color grafito.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Sistema de ventilación de aire

Activado por sensor de movimiento, 4 ventiladores, rendimiento máximo de los ventiladores: 320 m³/h, cambio total del aire en 59 s.

Electrificación

Luz LED de techo x2.

Módulo de suministro eléctrico (básico): 2x suministro eléctrico de 230V.

Módulo de suministro eléctrico (opcional, conforme a las necesidades): cargador tipo A, 1x cargador tipo C con potencia total de 5.0 V/4.0 A MAX, HDMI. Cable eléctrico, negro con acceso desde el piso con longitud total de 5000 mm. Acceso desde la salida de la cabina: 3400 mm.

Enchufe LAN CAT.6: disponible con longitud total de cable de 5000 mm, y disponible con 3400 mm en la salida de la cabina.

Sensor de movimiento: ubicado en el techo; activa los sistemas de iluminación y de ventilación al 50% de la energía total.

Consumo de energía de reserva: 5 W.

Consumo máximo de energía del producto: 64,5 W.