

HushMeet.L









HushMeet.L 是专为 4 到 8 人同时工作而设计的最大隔音间。HushMeet.L 隔音间是传统会议室的上佳替代方案,适用于大型商务会议、演讲和团队视频会议。得益于其模块化的设计,该隔音间可完美适配任何办公室的需求。

特色

- 软垫内板有两种类型的面料, 共 40 种颜色可供选择
- 降低说话音量,确保会谈的私密性
- 全自动高效通风与 LED 照明系统, 确保舒适性和便利性
- 与 HushMeet. L 大小相适配的附加办公 桌模块

设计 Hushoffice



hushoffice









规格 外部尺寸(2个模块) 高: 230 cm 宽: 260 cm 深: 180 cm 内部尺寸 高: 201.8 cm 宽: 238.2 cm 深: 171.2 cm 外部尺寸(3个模块) 高: 230 cm 宽: 260 cm 深: 270 cm 内部尺寸 高: 201.8 cm 宽: 238.2 cm 深: 261.2 cm 外部尺寸(4个模块) 高: 230 cm 宽: 260 cm 深: 360 cm

宽: 238.2 cm

隔音夹层玻璃门

高: 201.8 cm

内部尺寸

高: 206.7 cm 宽: 82.4 cm 附带阳极氧化铝门把手

前侧隔音夹层玻璃板

高: 207.9 cm 宽: 77.8 cm

后侧隔音夹层玻璃板

支撑柱 高: 202 cm	宽:	40 cm	深:	12 cm
办公桌(选配) 2 个模块				
高: 73.5 cm 3 个模块	宽:	120 cm	深:	120 cm
高: 73.5 cm	宽:	180 cm	深:	120 cm
4 个模块 高: 73.5 cm	宽:	240 cm	深:	120 cm
重量	704	kg / 957.5 kg	g / 1	205.5 kg

声学特性

隔音原理







低音

中音

高音

隔音性能







扩散

吸收 衰减

材质与饰面

外部

厚度为 38 mm 的三层蜂窝板,双面覆三聚氰胺,采用零接缝边缘激光技术加工成型。

内部隔板

厚度为 3 mm 的高密度 LDF (HDF) 纤维板,覆阻燃聚氨酯泡沫,铺装软垫。

玻璃

深: 351.2 cm

隔音夹层安全玻璃 (RW = 35 dB) ,含厚度为 2 x 5 mm 的玻璃、隔音玻璃片,正面附有安全标识。

饰面材料

软垫板有 40 种颜色的面料可供选择。 Petrus: $389~g/m^2$, 100% 涤纶。 羊毛: $325~g/m^2$, 70% 羊毛, 20% 涤纶, 5% 尼龙, 5% 其它纤维。

阻燃泡沫(可选)

柔性聚氨酯组合物,不含任何碳氟化物(氟利昂)及 挥发性有机溶剂(如二氯甲烷)。

地毯

商务专用地毯(主要用于酒店标间、酒店套房、 时装店、商店、餐厅、前台和楼梯)。

门把手和铰链

阳极氧化铝或深灰色涂装铝。

特色与规格

通风系统

当运动传感器处于激活状态时,单个风扇最大性能为 $52 \text{ m}^3/\text{h}$,总换气体积流量:

2 个模块 (8 个风扇) - 416 m³/h, 3 个模块 (12 个风扇) - 624 m³/h,

4 个模块 (16 个风扇) - 832 m³/h。

电气化

LED 项灯。照明功率: 27 W/2700 1m。 电源模块2x (230V 电源, USB-A/C 口, RJ45 网线接口)。运动传感器处于激活状态。最大功耗: 65 W。

抗震锚固

作为标准解决方案,所有 Hushoffice 产品均有抗震 锚固能力。