

# HushMeet.Open



HushMeet.Open ist eine offene schallgedämmte Bürokabine, die einen entspannten Raum für informelle Meetings bietet. Im Inneren von HushMeet.Open sind gepolsterte Akustikpaneele angebracht. Einerseits ermöglicht die Struktur der Kabine den direkten Kontakt mit dem Büro, andererseits ist sie durch Akustik-Verbundglasscheiben von der Büroumgebung getrennt. Die Kabine eignet sich perfekt für weniger formelle Teambesprechungen. Sie kann ohne Auseinanderbauen bewegt werden. Eine Kabine für 4 Personen benötigt soviel Platz wie eine Büroeinheit aus zwei normalen Schreibtischarbeitsplätzen.

#### Merkmale

- Gepolsterte Innenpaneele in zwei Stofftypen und insgesamt vierzig verschiedenen Farben verfügbar
- Beidseitiges kastenförmiges Sofa mit gepolstertem Sitz sowie Rück- und Armlehne
- LED Beleuchtungssystem für Komfort und angenehmes Arbeiten

#### Design

Hushoffice



## ABMESSUNGEN

Außenmaße  
H: 230 cm      W: 215 cm      D: 139 cm

Innenmaße  
H: 202 cm      W: 191,5 cm      D: 134 cm

Rückseite aus Akustik-Verbundglasscheiben  
H: 207,9 cm      W: 78,9 cm  
- klar oder mattiert

Tischplatte  
H: 73,5 cm      W: 100 cm      D: 77 cm

Sitz  
H: 45 cm      W: 134 cm      D: 40 cm

Säule  
H: 202 cm      W: 40 cm      D: 12 cm

Gewicht      530,5 kg

## POLSTERUNG & OBERFLÄCHEN

### Außen

Dreilagige Wabenplatte, Dicke 38 mm, beide Seiten melaminbeschichtet, mit fugenloser Kantenlasertechnologie bearbeitet.

### Innenpaneele

HDF-Platte, Dicke 3 mm, mit nicht brennbarem Polyurethanschaumstoff beschichtet, gepolstert.

### Glas

Rückseite aus Akustik-Verbundglasscheiben – klar oder mattiert.

### Sitz

Kastenförmiges Sofa mit gepolstertem Sitz sowie Rück- und Armlehne auf beiden Seiten.

### Tischplatte

Aus dreilagiger melaminbeschichteter Spanplatte.

### Polsterung

40 Stofffarben für gepolsterte Paneele.

Petrus: 389 g/m<sup>2</sup>, 100%PL.

Wolle: 325 g/m<sup>2</sup>, 70%WO, 20%PL, 5%PA, 5%AF.

### Flammfester Schaumstoff (optional)

Elastische Polyurethanzusammensetzung, Verfahren ohne Verwendung von Fluorkohlenwasserstoffen (Freone) oder flüchtigen organischen Lösungsmitteln (z. B. Methylenchlorid).

### Teppichboden

Für kommerzielle Intensivnutzung  
(entwickelt für Hotelzimmer, Hotelsuiten, Boutiquen,

## MERKMALE UND SPEZIFIKATIONEN

### Elektrik

LED Deckenleuchte, Lichtleistung: 19,2 W/1940 lm  
Stromanschluss (Spannung 230V, 2 x USB Typ A, 2 x RJ45)  
Maximaler Stromverbrauch: 21 W.

### ERDBEBENSICHERE VERANKERUNG

Alle Hushoffice Produkte verfügen über die Möglichkeit einer erdbebensicheren Verankerung als Standardlösung.