

# HushMeet.Open



HushMeet.Open est la plus grande cabine acoustique de la gamme Hushoffice, conçue pour 4 à 8 personnes travaillant en même temps. La cabine HushMeet.Open peut parfaitement remplacer une salle de conférence traditionnelle pour de grandes réunions d'affaires, des présentations et vidéoconférences d'équipes de projet. Grâce à sa forme modulaire, elle s'adapte parfaitement aux besoins de tout bureau.


Le produit est également disponible en version pour 2 personnes.

## Caractéristiques

- Panneaux intérieurs rembourrés disponibles en deux types de tissus dans un total de quarante coloris.
- Canapé à double assise, en forme d'îlot, avec dossier, assise et accoudoirs rembourrés.
- Système d'éclairage LED pour garantir le confort et la commodité.

## Design

Hushoffice



## DIMENSIONS

Dimensions extérieures

H: 230 cm      L: 215 cm      P: 139 cm

Dimensions intérieures

H: 202 cm      L: 191,5 cm      P: 134 cm

Panneaux acoustiques arrières latéraux en verre feuilleté

H: 207,9 cm      L: 78,9 cm

- transparents ou à effet givré

Plateau de table

H: 73,5 cm      L: 100 cm      P: 77 cm

Siège

H: 45 cm      L: 134 cm      P: 40 cm

Colonne

H: 202 cm      L: 40 cm      P: 12 cm

Poids      530,5 kg

## FIXATION ANTI-SISMIQUE AU SOL

Tous les produits Hushoffice sont livrés en version standard avec une capacité de fixation antisismique au sol.

## REMBOURRAGE ET FINITIONS

### Extérieur

Panneau nid d'abeille de 3 couches, de 38 mm d'épaisseur, recouvert de mélamine des deux côtés, finitions en technologie laser sans joints.

### Panneaux intérieurs

Panneaux LDF de haute densité (HDF) de 3 mm d'épaisseur, recouvert de mousse de polyuréthane ininflammable, rembourré.

### Vitres

Panneaux acoustiques en verre feuilleté latéraux arrière - transparents ou à effet givré.

### Siège

Banquette dos-à-dos de forme carrée avec assise, dossier et accoudoirs rembourrés.

### Plateau de table

Fabriqués en panneau en particules mélaminées de 3 couches.

### Rembourrage

Panneaux rembourrés disponibles en tissus en quarante coloris.

Petrus: 389 g/m<sup>2</sup>, 100%PL.

Wool: 325 g/m<sup>2</sup>, 70%WO, 20%PL, 5%PA, 5%AF.

### Mousse ignifuge (en option)

Composition polyuréthane souple, technologie sans utilisation de fluorocarbures (fréons), ni de solvants organiques volatils (ex. chlorure de méthylène).

### Moquette

Pour un usage commercial intensif (conçue pour chambres d'hôtel, suites d'hôtel, boutiques, magasins, restaurants, réceptions, escaliers).

## CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

### Équipement électrique

Plafonnier LED. Puissance d'éclairage : 19.2 W/1940 lm.

Module d'alimentation (alimentation 230V, 2 x USB type A, 2 x RJ45). Consommation électrique maximale : 21 W.