

HushPhone




HushPhone ist eine schallgedämmte Kabine für kurze Telefonate und Videokonferenzen, die einen komfortablen Ort für ungestörte Gespräche in ruhiger Atmosphäre bietet. HushPhone benötigt weniger als 1 qm Platz, ist einfach zu benutzen und sehr komfortabel. Glaspaneele lassen das Innere der Kabine optisch größer wirken, erzeugen Räumlichkeit und Helligkeit. Die Kabine verfügt über eine ergonomische Armlehne und ein ausklappbares Notebook-Regal.

Merkmale

- Gepolsterte Innenpaneele in zwei Stofftypen und insgesamt vierzig verschiedenen Farben verfügbar
- Sprachpegelreduzierung um 26,9 dB für Privatsphäre bei Gesprächen
- Kompakte Größe für leichtes Verschieben
- Vollautomatisches effizientes Belüftungs- und LED Beleuchtungssystem für Komfort und angenehmes Arbeiten
- Integrierte Rollen für einfachen Transport der Kabine

Design

Hushoffice



ABMESSUNGEN

Außenmaße		
H: 223 cm	B: 100 cm	T: 90 cm
Innenmaße		
H: 201 cm	B: 78 cm	T: 82,7 cm

Akustik-Verbundglastür
H: 209,9 cm B: 89,2 cm
mit eloxiertem Aluminium-Riegelgriff

Rückseite aus Akustik-Verbundglasscheiben
H: 207,9 cm B: 87,4 cm
– klar oder mattiert

Seitlich einklappbarer Notebooktisch
B: 46,8 cm T: 34,8 cm

Rückseitiges ergonomisches abgeschrägtes MDF-Regal
H: 28 cm T: 15,5 – 21,5 cm B: 76 cm

Gewicht 316 kg

Hocker (optional)
H: 63 – 88 cm Sitz: Ø 34,7 cm Gewicht: 8 kg

AKUSTIK

Ergebnisse gemäß ISO 23351-1:2020.
Sprachpegelreduzierung – D_{SA} 26.9 (dB).

POLSTERUNG & OBERFLÄCHEN

Außen

Dreilagige Wabenplatte, Dicke 38 mm, beide Seiten melaminbeschichtet, mit fugenloser Kantenlasertechnologie bearbeitet.

Innenpaneele

HDF-Platte, Dicke 3 mm, mit nicht brennbarem Polyurethanschaumstoff beschichtet, gepolstert.

Glas

Akustik-Verbundsicherheitsglas (RW = 35 dB), umfasst Glas mit 2 x 5 mm Dicke, Akustikglas, Sicherheitsbeschriftung auf Vorderseite.

Regal

MDF-Platte, Dicke 40 mm, lackiert.

Ausklappbarer Notebooktisch

Öffnung aus der Seitenwand, aus 8 mm Spanplatte, furniert oder laminatbeschichtet.

Polsterung

40 Stofffarben für gepolsterte Paneele.

Petrus: 389 g/m², 100%PL.

Wolle: 325 g/m², 70%WO, 20%PL, 5%PA, 5%AF.

Flammfester Schaumstoff (optional)

Elastische Polyurethanzusammensetzung, Verfahren ohne Verwendung von Fluorkohlenwasserstoffen (Freone) oder flüchtigen organischen Lösungsmitteln (z. B. Methylenchlorid).

Teppichboden

Für kommerzielle Intensivnutzung
(entwickelt für Hotelzimmer, Hotelsuiten, Boutiquen, Geschäfte, Restaurants, Rezeption, Treppen).

Türgriff und Scharniere

Aus eloxiertem Aluminium oder dunkelgrau lackiertem Aluminium.

MERKMALE UND SPEZIFIKATIONEN

Belüftungssystem

Aktivierter Bewegungsmelder, 2 Ventilatoren,
Maximalleistung pro individuelm Ventilator – 110 m³/h,
Gesamtluftaustausch – 220 m³/h.

Elektrik

LED Deckenleuchte, Lichtleistung: 2,5 W/160 lm.
Stromanschluss (Spannung 230V, USB Typ A/C).
Aktivierter Bewegungsmelder, maximaler
Stromverbrauch: 7 W.

ERDBEBENSICHERE VERANKERUNG

Alle Hushoffice Produkte verfügen über die Möglichkeit einer erdbebensicheren Verankerung als Standardlösung.