

HushTwin




HushTwin consta de dos cabinas acústicas independientes conectadas entre sí, cada una equipada con un sofá una mesa independientes, y también de un sistema de iluminación y él de ventilación independientes. HushTwin ocupa menos de 2 m², por lo que cabe en la mayoría de las oficinas. HushTwin consta de dos espacios independientes, cada uno equipado con un enchufe eléctrico y un sistema de iluminación y él de ventilación controlados manualmente. Es posible mover fácilmente toda la cabina sin tener que desmontarla.

Características

- Paneles interiores tapizados disponibles en dos tipos de telas y en un total de cuarenta colores
- Un nivel vocal limitado asegura la confidencialidad de las conversaciones
- Sistemas de iluminación LED y de ventilación eficientes y enteramente automáticos para garantizar el confort y la comodidad

Diseñado por

Hushoffice



DIMENSIONES

Dimensiones exteriores

AL: 230 cm AN: 215 cm P: 90 cm

Dimensiones interiores (single space)

AL: 202 cm AN: 93,7 cm x 2 P: 83 cm

Puerta vidrio laminado acústico con manija de pestillo en aluminio anodizado

AL: 206,7 cm AN: 95,4 cm

Paneles acústicos de vidrio laterales traseros y laminados

AL: 207,9 cm AN: 96,8 cm

– transparentes o esmerilados

Mesa de trabajo

AL: 71 cm AN: 79,2 cm P: 30 cm

Asiento

AL: 45 cm AN: 83 cm P: 40 cm

Peso 537 kg

ACÚSTICA

Principios acústicos



Tonos graves



Tonos medios



Tonos agudos

Rendimiento acústico



Absorción



Atenuación



Difusión

TAPICERÍA Y ACABADOS

Exterior

Tablero alveolar de 3 capas, de 38 mm de espesor, recubierto de melamina por ambas caras, acabado en tecnología láser de bordes sin juntas.

Paneles interiores

Tablero LDF de alta densidad (HDF) de 3 mm de espesor, recubierto de espuma de poliuretano ignífugo, tapizado.

Vidrio

Vidrio de seguridad laminado acústico (RW = 35 dB), también incluye vidrio de 2 x 5 mm de espesor, vidrio de lámina acústica. Etiqueta de advertencia de seguridad en la fachada. Película auto-adhesiva opaca en opción.

Asiento

Sofá doble de forma cuadrada con asiento, respaldo y reposabrazos tapizados.

Mesa de trabajo

Fabricada en aglomerado melaminizado de 3 capas.

Tapicería

40 colores de tela para paneles tapizados.

Petrus: 389 g/m², 100%PL.

Wool: 325 g/m², 70%WO, 20%PL, 5%PA, 5%AF.

Espuma ignífuga (opcional)

Composición de poliuretano flexible, tecnología sin utilizar fluorocarbonos (freones), ni con disolventes orgánicos volátiles (ej. cloruro de metileno).

Moqueta

Para uso comercial intensivo (diseñado para habitaciones de hotel, suites de hotel, tiendas, comercios, restaurante, recepciones, escaleras).

Manija de puerta y bisagras

En aluminio anodizado o aluminio pintado en gris oscuro.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Sistema de ventilación de aire

Sensor de movimiento activado, 6 ventiladores, rendimiento máximo del ventilador individual: 47 m³/h, cambio de aire total – 282 m³/h.

Equipamiento eléctrico

Plafón LED. Potencia de iluminación: 6.4 W/284 lm. Módulo de alimentación 2x (alimentación 230 V, USB de tipo A, RJ45). Sensor de movimiento activado. Consumo máximo de energía: 30 W.

FIJACIÓN ANTISÍSMICA AL SUELO

Todos los productos Hushoffice en versión estándar están equipados con capacidad de fijación antisísmica al suelo.