

HushTwin




HushTwin 由两个相连的独立隔音间组成，每个空间都分别配有沙发、办公桌，以及独立的照明和通风系统。**HushTwin** 占地不足 2 平方米，几乎适用于任何办公空间。**HushTwin** 由两个独立空间组成，每个空间都分别配有一个电源插座，以及一个手动控制的照明和通风系统。整个隔音间无需拆卸即可移动。

特色

- 软垫内板有两种类型的面料，共 40 种颜色可供选择
- 降低说话音量，确保会谈的私密性
- 全自动高效通风与 LED 照明系统，确保舒适性和便利性

设计

Hushoffice



规格

外部尺寸

高: 230 cm 宽: 215 cm 深: 90 cm

内部尺寸 (单个空间)

高: 202 cm 宽: 93.7 cm x 2 深: 83 cm

隔音夹层玻璃门

高: 206.7 cm 宽: 95.4 cm

附带阳极氧化铝门把手

后侧隔音夹层玻璃板

高: 207.9 cm 宽: 96.8 cm

- 透明或磨砂

工作桌板

高: 71 cm 宽: 79.2 cm 深: 30 cm

座椅

高: 45 cm 宽: 83 cm 深: 40 cm

重量

537 kg

声学特性

隔音原理



低音



中音



高音

隔音性能



吸收



衰减



扩散

材质与饰面

外部

厚度为 38 mm 的三层蜂窝板, 双面覆三聚氰胺, 采用零接缝边缘激光技术加工成型。

内部隔板

厚度为 3 mm 的高密度 LDF (HDF) 纤维板, 覆阻燃聚氨酯泡沫, 铺装软垫。

玻璃

隔音夹层安全玻璃 (RW = 35 dB), 含厚度为 2 x 5 mm 的玻璃、隔音玻璃片, 正面附有安全标识。

座椅

双面箱型沙发, 配有软垫座椅、靠背和扶手。

工作桌板

材质为 3 层三聚氰胺刨花板。

饰面材料

软垫板有 40 种颜色的面料可供选择。

Petrus: 389 g/m², 100% 涤纶。

羊毛: 325 g/m², 70% 羊毛, 20% 涤纶, 5% 尼龙, 5% 其它纤维。

阻燃泡沫 (可选)

柔性聚氨酯组合物, 不含任何碳氟化物 (氟利昂) 及挥发性有机溶剂 (如二氯甲烷)。

地毯

商务专用地毯 (主要用于酒店标间、酒店套房、时装店、商店、餐厅、前台和楼梯)。

门把手和铰链

阳极氧化铝或深灰色涂铝。

特色与规格

通风系统

共 6 个风扇。当运动传感器处于激活状态时, 单个风扇最大性能为 47 m³/h, 总换气体积流量为 282 m³/h。

电气化

LED 顶灯。照明功率: 6.4 W/284 lm。电源模块 2 组 (230V 电源, USB-A 口, RJ45 网线接口)。运动传感器处于激活状态。最大功耗: 30 W。

抗震锚固

作为标准解决方案, 所有 Hushoffice 产品均有抗震锚固能力。