

HushWork



HushWork es una cabina acústica que brinda un espacio individual para trabajar solo. Tiene un escritorio incorporado no ajustable y un estante ergonómico con espacio de almacenamiento. HushWork es el lugar perfecto para trabajar con eficacia y en tranquilidad. La regulación fácil de usar de la luz y del sistema de ventilación permite ajustar el entorno de trabajo a las ecesidades y preferencias individuales de cada usuario. Un escritorio clásico es un lugar conveniente para trabajar en la computadora. La cabina ocupa menos de 2 m², por lo que cabe en la mayoría de las oficinas.

Características

- Paneles interiores tapizados disponibles en dos tipos de telas y en un total de cuarenta colores
- Un nivel vocal limitado a 27 dB asegura la confidencialidad de las conversaciones
- Tamaño compacto, cabina fácil de reubicar
- Sistemas de iluminación LED y de ventilación eficientes y enteramente automáticos para garantizar el confort y la comodidad

Diseñado por
Hushoffice



DIMENSIONES

Dimensiones exteriores

AL: 230 cm AN: 160 cm P: 120 cm

Dimensiones interiores

AL: 202 cm AN: 138 cm P: 113 cm

Puerta vidrio laminado acústico con manija de pestillo en aluminio anodizado

AL: 206,7 cm AN: 83,3 cm

Paneles acústicos de vidrio laterales frontales y laminados

AL: 207,9 cm AN: 58,7 cm

Paneles acústicos de vidrio laterales traseros y laminados

AL: 207,9 cm AN: 56,2 cm

- transparentes o esmerilados

Mesa de trabajo

AL: 73,5 cm AN: 75 cm P: 54 cm

Estante trasero cónico de tablero MDF ergonómico

AL: 25,8 cm AN: 20,2 cm P: 25,8 cm

Columna

AL: 202 cm AN: 40 cm P: 12 cm

Peso 460 kg

ACÚSTICA

Resultados según: ISO 23351-1:2020.

Nivel vocal limitado - D_{sA} 27 (dB).

TAPICERÍA Y ACABADOS

Exterior

Tablero alveolar de 3 capas, de 38 mm de espesor, recubierto de melamina por ambas caras, acabado en tecnología láser de bordes sin juntas.

Paneles interiores

Tablero LDF de alta densidad (HDF) de 3 mm de espesor, recubierto de espuma de poliuretano ignífugo, tapizado.

Vidrio

Vidrio de seguridad laminado acústico (RW = 35 dB), también incluye vidrio de 2 x 5 mm de espesor, vidrio de lámina acústica. Etiqueta de advertencia de seguridad en la fachada. Película auto-adhesiva opaca en opción.

Mesa de trabajo

Fabricada en aglomerado melaminizado de 3 capas.

Estante

En tablero LDF (MDF) de densidad media, de 40 mm de espesor, lacado.

Tapicería

40 colores de tela para paneles tapizados.

Petrus: 389 g/m², 100%PL.

Wool: 325 g/m², 70%WO, 20%PL, 5%PA, 5%AF.

Espuma ignífuga (opcional)

Composición de poliuretano flexible, tecnología sin utilizar fluorocarbonos (freones), ni con disolventes orgánicos volátiles (ej. cloruro de metileno).

Moqueta

Para uso comercial intensivo (diseñado para habitaciones de hotel, suites de hotel, tiendas, comercios, restaurante, recepciones, escaleras).

Manija de puerta y bisagras

En aluminio anodizado o aluminio pintado en gris oscuro.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Sistema de ventilación de aire

Sensor de movimiento activado, 4 ventiladores, rendimiento máximo del ventilador individual: 47 m³/h, cambio de aire total - 188 m³/h.

Equipamiento eléctrico

Plafón LED. Potencia de iluminación: 17 W/1550 lm. Módulo de alimentación (alimentación 230 V, USB de tipo A). Sensor de movimiento activado. Consumo máximo de energía: 49,5 W.

FIJACIÓN ANTISÍSMICA AL SUELO

Todos los productos Hushoffice en versión estándar están equipados con capacidad de fijación antisísmica al suelo.