

# HushWork.Sit&Stand



**HushWork.Sit&Stand** 隔音间为办公室内的独立办公提供全新的解决方案——专为坐立两用办公而设计。员工可以自由选择工作时的姿势，并可在两秒内将桌面高度调整到合适的水平。隔音间占地面积不到 2 平方米，适用于大多数办公空间。整个隔音间无需拆卸即可移动。

## 特色

- 软垫内板有两种类型的面料，共 40 种颜色可供选择
- 说话音量降低至 27 分贝，确保会谈的私密性
- 采用我们的专利解决方案，全手动调整高度，操作简单，节约能源。长久维持工作场所的舒适与健康
- 全自动高效通风与 LED 照明系统，确保舒适性和便利性
- 可手动调节高度的办公桌板

## 设计

Hushoffice



## 规格

### 外部尺寸

高: 230 cm 宽: 160 cm 深: 120 cm

### 内部尺寸

高: 202 cm 宽: 138 cm 深: 113 cm

### 隔音夹层玻璃门

高: 206.7 cm 宽: 83.3 cm

附带阳极氧化铝门把手

### 前侧隔音夹层玻璃板

高: 207.9 cm 宽: 58.7 cm

### 后侧隔音夹层玻璃板

高: 207.9 cm 宽: 56.2 cm

- 透明或磨砂

### 办公桌板

高: 66.5-122 cm 宽: 96 cm 深: 53 cm

### 支撑柱

高: 202 cm 宽: 40 cm 深: 12 cm

### 重量

467.5 kg

## 材质与饰面

### 外部

厚度为 38 mm 的三层蜂窝板，双面覆三聚氰胺，采用零接缝边缘激光技术加工成型。

### 内部隔板

厚度为 3 mm 的高密度 LDF (HDF) 纤维板，覆阻燃聚氨酯泡沫，铺装软垫。

### 玻璃

隔音夹层安全玻璃 (RW = 35 dB)，含厚度为 2 x 5 mm 的玻璃、隔音玻璃片，正面附有安全标识。

### 工作桌板

可手动调节高度，材质为 3 层三聚氰胺刨花板，贴面为厚度 3.8 cm 的白色复合板。

### 饰面材料

软垫板有 40 种颜色的面料可供选择。

Petrus: 389 g/m<sup>2</sup>, 100% 涤纶。

羊毛: 325 g/m<sup>2</sup>, 70% 羊毛, 20% 涤纶, 5% 尼龙, 5% 其它纤维。

### 阻燃泡沫 (可选)

柔性聚氨酯组合物，不含任何碳氟化物 (氟利昂) 及挥发性有机溶剂 (如二氯甲烷)。

### 地毯

商务专用地毯 (主要用于酒店标间、酒店套房、时装店、商店、餐厅、前台和楼梯)。

### 门把手和铰链

阳极氧化铝或深灰色涂装铝。

## 特色与规格

### 通风系统

共 4 个风扇。当运动传感器处于激活状态时，单个风扇最大性能为 47 m<sup>3</sup>/h，总换气体积流量为 188 m<sup>3</sup>/h。

### 电气化

LED 顶灯。照明功率: 17 W/1550 lm。

电源模块 (230V 电源, 2 个 USB-A 口)。

运动传感器处于激活状态。最大功耗: 42 W。

### 声学特性

产品通过 ISO 23351-1:2020 标准。

降低说话音量 - D<sub>S,A</sub> 27 (dB)。

### 抗震锚固

作为标准解决方案，所有 Hushoffice 产品均有抗震锚固能力。