

HushWork



HushWork 是一款为个人工作提供私人空间的隔音间。内置一张不带调节功能的办公桌和一个符合人体工程学的置物架。**HushWork** 是为高效工作提供平和与安宁的完美空间。易于使用的照明和通风控制使用户能根据个人需求和喜好调整工作环境。经典办公桌为电脑办公提供便利场所。隔音间占地面积不到 2 平方米，适用于大多数办公空间。

特色

- 软垫内板有两种类型的面料，共 40 种颜色可供选择
- 说话音量降低至 27 分贝，确保会谈的私密性
- 尺寸紧凑，易于移动
- 全自动高效通风与 LED 照明系统，确保舒适性和便利性

设计

Hushoffice



规格

外部尺寸

高: 230 cm 宽: 160 cm 深: 120 cm

内部尺寸

高: 202 cm 宽: 138 cm 深: 113 cm

隔音夹层玻璃门

高: 206.7 cm 宽: 83.3 cm

附带阳极氧化铝门把手

前侧隔音夹层玻璃板

高: 207.9 cm 宽: 58.7 cm

后侧隔音夹层玻璃板

高: 207.9 cm 宽: 56.2 cm

- 透明或磨砂

办公桌板

高: 73.5 cm 宽: 75 cm 深: 54 cm

符合人体工程学的 MDF 后置架

高: 25.8 cm 宽: 20.2 cm 深: 25.8 cm

支撑柱

高: 202 cm 宽: 40 cm 深: 12 cm

重量

460 kg

材质与饰面

外部

厚度为 38 mm 的三层蜂窝板，双面覆三聚氰胺，采用零接缝边缘激光技术加工成型。

内部隔板

厚度为 3 mm 的高密度 LDF (HDF) 纤维板，覆阻燃聚氨酯泡沫，铺装软垫。

玻璃

隔音夹层安全玻璃 (RW = 35 dB)，含厚度为 2 x 5 mm 的玻璃、隔音玻璃片，正面附有安全标识。

工作桌板

材质为 3 层三聚氰胺刨花板，贴面为厚度 3.8 cm 的白色复合板。

置物架

厚度为 40 mm 的中密度 LDF (MDF) 漆面纤维板。

饰面材料

软垫板有 40 种颜色的面料可供选择。

Petrus: 389 g/m², 100% 涤纶。

羊毛: 325 g/m², 70% 羊毛, 20% 涤纶, 5% 尼龙, 5% 其它纤维。

阻燃泡沫 (可选)

柔性聚氨酯组合物，不含任何碳氟化物 (氟利昂) 及挥发性有机溶剂 (如二氯甲烷)。

地毯

商务专用地毯 (主要用于酒店标间、酒店套房、时装店、商店、餐厅、前台和楼梯)。

门把手和铰链

阳极氧化铝或深灰色涂装铝。

特色与规格

通风系统

共 4 个风扇。当运动传感器处于激活状态时，单个风扇最大性能为 47 m³/h，总换气体积流量为 188 m³/h。

电气化

LED 顶灯。照明功率: 17 W/1550 lm。

电源模块 (230V 电源, 2 个 USB-A 口)。

运动传感器处于激活状态。最大功耗: 49.5 W。

声学特性

产品通过 ISO 23351-1:2020 标准。

降低说话音量 - D_{S,A} 27 (dB)。

抗震锚固

作为标准解决方案，所有 Hushoffice 产品均有抗震锚固能力。