
Groupe Lacasse
TASK LIGHT
Installation Instructions

LÁMPARA DE TRABAJO
Instrucciones de Instalación

LAMPE DE TRAVAIL
Instructions d'installation

Tools Required



IMPORTANT: ALWAYS DISCONNECT POWER WHEN PERFORMING ANY TYPE OF ELECTRICAL CONNECTION OR DISCONNECTION.

NOTE: Lighting fixtures are considered portable furniture and are subject to local fire, electrical, and building codes. Fluorescent lamp life are rated at 20,000 hours. Life is based on 3hrs per start. Contact your rep for complete information.

NOTE: Leaving old lamps in the fixture may result in damage to the ballast and fixture.

IMPORTANTE: CORTE SIEMPRE LA ALIMENTACIÓN CUANDO ESTÉ LLEVANDO A CABO CUALQUIER TIPO DE CONEXIÓN O DESCONEXIÓN ELÉCTRICA.

NOTA: *Se considera que las lámparas son muebles portátiles y que son locales en cuanto a los códigos locales de construcción, electricidad e incendio. La vida útil de las lámparas fluorescentes es 20,000 horas. La vida útil se basa en 3 horas por encendida. Comuníquese con su representante para obtener información completa.*


NOTA: *Dejar los tubos fluorescentes viejos en la lámpara puede dañar el reactor y la lámpara.*

IMPORTANT: TOUJOURS COUPER LE COURANT AVANT D'EFFECTUER TOUT RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE OU DÉBRANCHEMENT.

REMARQUE : Les luminaires sont considérés comme du mobilier et sont soumis aux codes locaux de prévention des incendies, de l'électricité et de la construction. La durée de vie de la lampe fluorescente est de 20 000 heures, en supposant un fonctionnement de 3 heures par allumage. Votre représentant pourra vous fournir plus de renseignements.

REMARQUE : Les lampes usagées laissées dans le luminaire peuvent endommager le ballast et le luminaire.

1 **Relocating Power Cord (A) - Optional**
Reubicación del cordón eléctrico (A) Opcional
Modification de l'emplacement du cordon d'alimentation (A) Optionnelle



NOTE! NOTA! REMARQUE!

Not available on 24" & 30" models. Items (B) and (C) must be re-installed.

*No disponible en los modelos de 24 plg. o 30 plg. Hay que volver a instalar las piezas **(B)** y **(C)**.*

Non disponible sur les modèles 61 et 76 cm (24” et 30”). Les pièces **(B)** et **(C)** doivent être remises en place.

NOTE! NOTA! REMARQUE!

Separate at connector halves, do not pull on wires.


Separar a la mitad del conector, no jalar los alambres.

Séparez aux moitiés des connecteurs, ne tirez pas sur les fils.

CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-522-2773


2

Install Under Steel Shelf
Instalación debajo de un anaquel de acero.
Installation sous une étagère métallique




OR/O/OU

Install Under Wood Shelf with Screws
Instalación debajo de un anaquel de madera con tornillos
Installation sous une étagère en bois avec des vis



Pre-drill 7/64" dia. x .88 deep holes
Taladre previamente agujeros de 2,8 mm (7/64 de plg.) de diámetro y 22,7 mm (0,88 plg.) de profundidad
Perforer d'abord des trous de 2,8 mm (7/64 po) de diamètre et 22,7 mm (0,88 po) de profondeur




Minimize Distance
Minimizar la distancia
Diminuez la distance au maximum

3


Route Power Cord (A)
Ruta del cordón eléctrico (A)
Acheminement du cordon d'alimentation (A)


With Tackboard
Con tablero
Avec tableau d'affichage



OR/O/OU


Without Tackboard
Sin tablero
Sans tableau d'affichage





4

Lamp Installation (E)
Instalación de la lámpara (E)
Pose de la lampe (E)




5

Install Lens (F)
Instalación del lente (F)
Pose du verre diffuseur (F)

NOTE! NOTA! REMARQUE!

Install lens (F) with bumpy side towards work surface.
Instale la lente (F) con el lado desigual hacia superficie de trabajo.
Installez l'objectif (F) avec le côté inégal vers la surface de travail.



CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-522-2773